



tekniske data

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Niveauer | 1 - 5, P |
| Tilslutning, udsugningssiden | BORA Ecotube |
| Vægt (inkl. tilbehør/emballage) | 7,35 kg |
| Tilslutningsspænding | 220 - 240 V |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Strømforbrug, maksimalt | maks. 550 W |
| Sikring, intern | TR 3,15 A |
| Strømtilslutningsledning | 1 m (F, G, J, I) |
| Mål (BxDxH) | 439 x 515 x 190 mm |
| Materiale, overflade | Glas SSG / rustfrit stål 1.4301 |

Produktbeskrivelse

- minimalistisk design
- intuitiv sControl+ betjening
- Direkte valg af funktion
- laveste lydstyrke
- rengøringsvenlig
- Rengøringsspærre
- Integreret fedtopsamlingsbeholder
- fedtfilter ægte i rustfrit stål
- kompakt størrelse
- Automatisk emfangstyring

Leveringsomfang

- BORA Classic emfang CKA2
- BORA Classic indstrømningsdyse
- BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilter-drypbakke
- BORA Classic styringsenhed
- Højdeudligningsplade-sæt
- Kommunikationsledning CAT 5 (3 m)
- Nettilslutningen afhænger af det enkelte land
- Montagevejledning Classic 2.0
- Brugervejledning Classic 2.0

Tilbehør

- BORA Classic indstrømningsdyse CKAED
- BORA Classic fedtfilterenhed inkl. fedtfilterbakke CKAFFE

Produkt- og planlægningsinstruktioner

- Bordemfanget CKA2 er systemets centrale komponent og indeholder den komplette betjeningselektronik til kompletsystemet BORA Classic 2.0. Det er ikke muligt at betjene systemet eller enkeltkomponenterne uden bordemfanget.
- Systemet BORA Classic 2.0 betjenes via bordemfanget CKA2.
- Kan kombineres med alle BORA Classic 2.0 kogeplader
- Bordpladehøjden og -dybden kan tilpasses fleksibelt
- Monteringstype: planlimet eller nedfældning
- Mulighed for luftudsugning både til venstre og højre
- Takket være den lave monteringshøjde (100 mm) kan motoren placeres i sokkelområdet (kun ved brug af sokkelventilatoren ULS)
- Classic 2.0 styringsenheden kan som centralt tilslutningssted anbringes enkelt og pladsbesparende i sokkelområdet
- Forbindelse imellem touch-panel og Classic 2.0 styringsenhed ved hjælp af kommunikationsledning CAT 5
- Skuffer og hylder i underskabet skal kunne tages ud med henblik på reparation og vedligeholdelse
- BORA Ecotube-kanalsystemet er skræddersyet til BORAs emfang og sikrer dermed en funktion i top og den optimale ydelse.
- Classic 2.0 bordemfangsystemet kan kombineres med samtlige BORA stikdåser.